

## TB-37

### アナログ/デジタル/カウンタ入出力用 37pin

#### ネジ端子台

アナログからデジタルまで各種接続できるネジ端子台です。DIN レール  
又は壁取付が可能です。



#### 仕様書

入出力点数	最大 32ch ※使用する製品により ch 数が異なります。
入出力仕様	M3.5 ネジ×37 及び ヒロセ電機社製 D-SUB 37pin コネクタ (SDCB37P) ×1
定格絶縁電圧	AC・DC 60V
定格通電電流	1A
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500V メガにて)
耐電圧	AC500V 60Hz 1分間 (充電部相互間) AC1000V 60Hz 1分間 (対アース間)
使用温度範囲	-20 ~ 55℃ 氷結なきこと
使用湿度範囲	45 ~ 85%RH 結露なきこと
サイズ	226 (W) ×64 (D) ×38 (H) mm
重量	300g

#### ピンアサイン表

CN ピン NO	信号名	端子 NO
1	↔	1
2	↔	2
3	↔	3
4	↔	4
5	↔	5
6	↔	6
7	↔	7
8	↔	8
9	↔	9
10	↔	10
11	↔	11
12	↔	12
13	↔	13

CN ピン NO	信号名	端子 NO
14	↔	14
15	↔	15
16	↔	16
17	↔	17
18	↔	18
19	↔	19
20	↔	20
21	↔	21
22	↔	22
23	↔	23
24	↔	24
25	↔	25
26	↔	26

CN ピン NO	信号名	端子 NO
27	↔	27
28	↔	28
29	↔	29
30	↔	30
31	↔	31
32	↔	32
33	↔	33
34	↔	34
35	↔	35
36	↔	36
37	↔	37

