

TT2018-S

Windows10 に対応し、PICMG 規格のボードを
組み込み拡張性が豊富な 19 インチラックマウント
コンピュータ

- Intel® Core i シリーズ第 6 世代搭載
- 最大メモリ 16GB
- PCIe x16 0~1 スロット、PCIe x4 0~5 スロット、PCI 7~11 スロット



仕様書

型式			TT2018-S13	TT2018-S17	TT2018-S23	TT2018-S27
プロセッサ			Intel® Core™ i3-6100	Intel® Core™ i7-6700	Intel® Core™ i3-6100	Intel® Core™ i7-6700
	動作周波数		3.7GHz	3.4GHz	3.7GHz	3.4GHz
	コア数/スレッド		2 コア/4 スレッド	4 コア/8 スレッド	2 コア/4 スレッド	4 コア/8 スレッド
	キャッシュ		3MB	8MB	3MB	8MB
チップセット			Intel® Q170			
メモリ	対応チップ		DDR4-2133			
	ECC		-			
	容量		標準 8GB(8GB×1) / 最大 16GB(8GB×2)			
光学ドライブ			DVD スーパーマルチドライブ			
インターフェース	USB	2.0	2 ポート(前面)			
		3.0	2 ポート(背面)			
	グラフィック	VGA	※オプション 分岐ケーブルから 1 ポート出すことが可能			
		DVI-I	1 ポート			
		DVI-D	※オプション 分岐ケーブルから 1 ポート出すことが可能			
		HDMI	-			
		ディスプレイポート	-			
	ストレージ	CompactFlash	-			
		CFast	-			
		e-SATA	-			
		mSATA	-			
	シリアル	RS232C	-			
		RS422	-			
		RS232C/422/485				
	ネットワーク	10/100/1000BaseT	2 ポート			
キーボード/マウス	PS/2	-				
オーディオ						
拡張スロット	PCI Express x16 スロット		1 スロット(ハーフサイズ)		-	
	PCI Express x8 スロット		-		-	
	PCI Express x4 スロット		5 スロット		-	
	PCI Express x1 スロット		-		-	
	PCI スロット		7 スロット(ハーフサイズ)		8 スロット(ハーフサイズ)、5 スロット(フルサイズ)	
システム監視機能			Watch Dog Timer			
サポート OS(ご発注時指定)			Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB			
供給電源			連続 : 400W / ピーク : 570W ATX			
動作温度範囲			5~40℃			
動作湿度範囲			20~85% (非結露)			
外形寸法			480(W)×177(H)×451(D)mm			

オプション

		名称	オプション名	
選択必須	①	DRAM	M08	8GB(PC4-17000 DDR4-2133 8GB×1)
			M16	16GB(PC4-17000 DDR4-2133 8GB×2)
			M32	-
	②	HDD	500	3.5" 500GB SATA
			500A	3.5" 500GB SATA+リムーバブルケース
			B	3.5" RAID ユニット(2.5" 320GB SATA HDD×2 ミラーリング)
	③	OS	N	OS レス
			64TJ	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 日本語版
			64TE	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
任意選択	④	シリアルポート (2 ポート追加で拡張スロットを 1 スロット、3 ポートの追加で拡張スロットを 2 スロット使用します)	C1	-
			C2	追加 2 ポート(RS-232C/422/485+RS232C 出荷時は RS-232C)
			C3	-
			C4	追加 4 ポート(RS-232C/422/485+RS232C×3 出荷時は RS-232C)
	⑤	USB ポート (2 ポート追加で拡張スロットを 1 スロット、4 ポートの追加で拡張スロットを 2 スロット使用します)	U21	USB2.0×1 ポート(内部)追加
			U22	USB2.0×2 ポート(背面)追加
			U23	USB2.0×3 ポート(内部×1、背面×2)追加
			U24	USB2.0×4 ポート(背面)追加
	⑥	マルチモニタ	MU	VGA-DVI スプリッタケーブル